

Definición

ISOFIX PLUS es una formulación acuosa compuesta de polímeros acrílicos en suspensión. Esta cola orgánica ha sido puesta a punto para la fijación de lanas de roca proyectadas con aglutinantes inorgánicos, en todos los soportes delicados o difíciles de tratar de forma habitual.

Utilizaciones

ISOFIX PLUS es especialmente apropiado para el enganche de las mezclas fibrosas ISOTHERM y/o ISOFLAM y/o ISOFLAM SM en varios soportes difíciles, por ejemplo los soportes muy lisos y los soportes porosos.

Características

Color	Blanco lechoso
Estado	Líquido viscoso
Viscosidad Brookfield	10000 - 12000 cPo a 22°C
Consumo	300 a 400 g/m ² (variable en función de la aplicación)

Aplicación

- Producto listo para el empleo, no necesita dilución.
- Aplicación: con rodillo, máximo 20 min. (según las condiciones climáticas) antes de la aplicación del producto proyectado (la cola debe quedar pegajosa).
- En soporte seco, limpio y sano, libre de cualquier resto de productos de desencofrado, de lechadas de mortero, de escamas o de residuos de pintura.
- La temperatura ambiente y la del soporte deberán ser superiores a +5°C.

Presentación / Almacenamiento

- Embalaje: barriles de polietileno de 30 kg.
- Conservación: aproximadamente 6 meses entre 6° y 35° C en el embalaje original herméticamente cerrado.

Precauciones de empleo

- Se recomienda llevar guantes y gafas.
- En caso de proyección ocular accidental, lavar los ojos con abundante agua durante 5 min. Si se desarrolla una irritación consultar con un médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón la parte afectada.
- En caso de ingestión accidental, beber agua potable.