

ISOFIX TS

ISOFIX TS est un primaire d'accrochage en formulation aqueuse composée de polymères acryliques en suspension.

Il est recommandé pour l'adhérence des produits fibreux et pâteux sur divers supports.

avec **ROKISOL P**

avec **ISOTHERM**

avec **ISOFLAM SM**

avec **ISOGAINE**

Caractéristiques Techniques

Couleur	Blanc laiteux
Etat	Liquide visqueux
Consommation	300 à 400 g/m ² (variable en fonction du type d'application et de la porosité des supports)

Mise en oeuvre

- Produit prêt à l'emploi, ne nécessitant pas de dilution.
- Application au rouleau ou au pistolet maximum 20 minutes (selon les conditions climatiques) avant la mise en œuvre du produit projeté (la colle doit rester poisseuse).
- Sur support sec, propre et sain, débarrassé de toute trace de toute trace de produits de décoffrage, de laitances de mortier, d'écaillés ou de résidus de peinture.
- La température ambiante et celle du support devront être supérieures à 5°C.

Conditionnement

- Conditionnement en fûts polyéthylène de 30kg, palettisation par 12 fûts.
- Conservation : environ 6 mois entre 6° et 35° (dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé).
- Produit à conserver impérativement hors gel.

Précaution d'emploi

- Port de gants et de lunettes recommandé.
- En cas de projection oculaire accidentelle, de contact avec la peau, ou d'ingestion accidentelle, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (consultable sur notre site internet).