

# ISOFIX BT-T

**ISOFIX BT-T** est un primaire d'accrochage en formulation aqueuse composée de liants vinyliques et d'adjuvants spécifiques.

Il est recommandé pour l'adhérence des produits fibreux sur supports béton.

avec **ISOTHERM**

avec **ISOFLAM SM**

## Caractéristiques Techniques

|              |   |
|--------------|---|
| Couleur      | Incolore  |
| Etat         | Liquide visqueux  |
| Consommation | 200 à 300 g/m <sup>2</sup> par couche (variable en fonction du type d'application et de la porosité des supports) |

### Mise en oeuvre

- Produit prêt à l'emploi, ne nécessitant pas de dilution.
- Application au rouleau ou au pistolet maximum 20 minutes (selon les conditions climatiques) avant la mise en œuvre du produit projeté (la colle doit rester poisseuse).
- Sur support sec, propre et sain, débarrassé de toute trace de produits de décoffrage, de laitances de mortier, d'écailles ou de résidus de peinture.
- La température ambiante et celle du support devront être supérieures à 5°C.

### Conditionnement

- Conditionnement en fûts polyéthylène de 30kg, palettisation par 12 fûts.
- Conservation : environ 6 mois entre 6° et 35° (dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé).
- Produit à conserver impérativement hors gel.

### Précaution d'emploi

- Port de gants et de lunettes recommandé.
- En cas de projection oculaire accidentelle, de contact avec la peau, ou d'ingestion accidentelle, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (consultable sur notre site internet).