

ISOFIX TACK

ISOFIX TACK est un primaire d'accrochage en formulation aqueuse colorée composée de polymères acryliques.

Il est recommandé pour l'adhérence des produits fibreux et pâteux sur supports difficiles ou dans des conditions extrêmes.

avec ROKISOL P

avec ISOFLAM SM

avec ISOTHERM

Caractéristiques Techniques

Couleur	Jaune orangé
Etat	Liquide visqueux
Consommation	150 à 300 g/m ² par couche (variable en fonction du type d'application et de la porosité des supports)

Mise en oeuvre

- Produit prêt à l'emploi, ne nécessitant pas de dilution.
- Application : au rouleau avant la mise en oeuvre du produit projeté.
- Sur support sec, propre et sain, débarrassé de toute trace de produits de décoffrage, de suie, de laitances de mortier, d'écailles ou de résidus de peinture non adhérente.
- La température ambiante et celle du support devront être supérieures à 5°C.

Conditionnement

- Conditionnement en fûts polyéthylène de 30kg, palettisation par 12 fûts.
- Conservation : environ 6 mois entre 6° et 35° (dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé).
- Produit à conserver impérativement hors gel.

Précaution d'emploi

- Port de gants et de lunettes recommandé.
- En cas de projection oculaire accidentelle, de contact avec la peau, ou d'ingestion accidentelle, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (consultable sur notre site internet).