

## Définition

ISOFIX PLUS est une formulation aqueuse composée de polymères acryliques en suspension.

## Utilisations

ISOFIX PLUS est tout particulièrement recommandé pour l'accrochage des mélanges fibreux ISOTHERM et ISOFLAM SM sur divers supports difficiles dont les supports très lisses, les supports poreux et tous supports délicats ou difficile à traiter de façon usuelle. ISOFIX PLUS peut-être appliqué en double encollage croisé sur les panneaux isolants manufacturés à base de laine minérale ou à base de bois, dans le cas d'une isolation thermique exclusivement.

## Caractéristiques

<b>Couleur</b>	Blanc laiteux
<b>Etat</b>	Liquide visqueux
<b>Viscosité Brookfield</b>	10000 - 12000 cPo à 22° C
<b>Consommation</b>	300 à 400 g/m <sup>2</sup> (variable en fonction de l'application)

## Mise en œuvre

- Produit prêt à l'emploi, ne nécessitant pas de dilution.
- Application : au rouleau, maximum 20 min. (selon les conditions climatiques) avant la mise en œuvre du produit projeté (la colle doit rester poisseuse).
- Sur support sec, propre et sain, débarrassé de toute trace de produits de décoffrage, de laitances de mortier, d'écaillés ou de résidus de peinture.
- La température ambiante et celle du support devront être supérieures à +5° C.

## Précautions d'emploi

- Port de gants et de lunettes recommandé.
- En cas de projection oculaire accidentelle, laver l'œil à grande eau pendant 5 min. Si une irritation se développait, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon la partie atteinte.
- En cas d'ingestion accidentelle, absorber de l'eau potable.

## Conditionnement-Stockage

Conditionnement : en fûts polyéthylène de 30 kg.

Conservation : environ 6 mois entre 6° et 35° C dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé.